



Beschreibung und technische Angaben

Zweigruppige Kaffeemaschine mit Verkleidung aus Edelstahl

- Professionelle Brühgruppen mit getrennter Verheizung mit Kaffeeessel von 400 cc. hinter der Gruppe, aus gedrucktem Material mit hoher Dicke
- Professionelle Siebträger
- Boiler von 2.5 Lt. Für Heißwasser und Dampf
- Heißwasserhahn, Dampfahh
- Motor mit volumetrischer Pumpe
- Automatische Wasser- und Dampfneiveaukontrolle
- Jede Kessel der Gruppen kann elektronisch entaktiviert werden – Stand-by für Energieersparnis
- Kaffeeausgabe erfolgt durch Schalter mit roter LED mit volumetrischer Dosierung (von 0 bis 3000 cc) mit 4 Dosen pro Gruppe und Knopf für kontinuierliche Ausgabe
- Elektronische Selbstregulierung der Kesseltemperatur
- Verfügbar bei Nachfrage mit Tank (3 L.)

Auf Nachfrage:

- Visualisierung auf Display der elektronischen Kontrolle der Temperatur
- Vorbrühgruppe
- Kit für Papier- und Plastikportionen, einfach austauschbar und auf Brühgruppe anwendbar
- Cappuccinatore oder manueller Milchaufschäumer
- 3 Liter Tan

Modell	ES32
Version	2 GRUPPEN
Gemäß mm.	490x440x440h
Kessel	2,5 L. (+ 0,4 L. jeder Gruppe)
Leistung	2900 Watt (Auf Nachfrage 2700 Watt)
Spannung	230V - 50 Hz (Auf Nachfrage 115 Volt - 60 Hz)
Gewicht	47 Kg.