



Beschreibung und technische Angaben

Automatische elektronische Espresso-Kaffeemaschine mit programmierbarer Dosierung.
Verfügbar bei Modellen ES60 eingruppig, ES70 zweigruppig kompakt, ES100 mit 2, 3, 4 Gruppen.

- Verkleidung aus lackiertem oder spiegelblankem Edelstahl
- Eingebaute volumetrische Pumpe mit ausbalanciertem By-Pass
- Elektronische Überwachung des Heizkesselniveaus
- Kaffeeausgabe erfolgt durch Schalter mit volumetrischer Dosierung (0-3000cc) mit 4 Dosen pro Gruppe und Knopf für kontinuierliche Ausgabe
- Ein Warmwasserspritzapparat mit serienmäßiger automatischer programmierbarer Dosierung
- Elektroheizung mit Sicherheitsthermostat

Auf Nachfrage:

- Vorbrühgruppe
- Tassenwärmer (bei Modellen 70 und 100)
- Wasserbeimischungssystem (bei Modellen 70 und 100)
- Kit Gas (bei Modellen 100)
- Kit für Papier- und Plastikportionen, einfach austauschbar und auf Brühgruppe anwendbar
- Mögliche „Hohe Becher“ Version auf Nachfrage (135mm statt 85mm)
- Cappuccinatore oder manueller Milchaufschäumer

Modell	STILO ES 60	STILO ES 70	STILO ES 100	STILO ES 100
Version	1 GRUPPE	2 GRUPPEN	2 GRUPPEN	3 GRUPPEN
Gemäß mm.	415x535x500h	595x535x500h	795x535x500h	1035x535x500h
Kessel	4 L.	4,9 L.	11 L.	17 L.
Dampfhähne	1	1	2	2
Leistung	1600 Watt	2700 Watt	2700/4500 Watt	4500/5400 Watt
Spannung	220/240V Einphasig, 110V Einphasig (1.200W)	220/240V Einphasig, 380/415V Dreiphasig, 110V Einphasig (2.400W)	220/240V Einphasig, 380/415V Dreiphasig, 110V Einphasig (2.400W)	220/240V Einphasig, 380/415V Dreiphasig
Gasheizung	/	/	Auf Nachfrage	Auf Nachfrage
Wasserbeimischungssystem	/	Auf Nachfrage	Auf Nachfrage	Auf Nachfrage
Tassenwärmer	/	Auf Nachfrage	Auf Nachfrage	Auf Nachfrage
Gewicht	47 Kg.	60 Kg.	68 Kg.	83 Kg.
Mögliche Farbe				