



Beschreibung und technische Angaben

Automatische elektronische Espresso-Kaffeemaschine mit programmierbarer Dosierung.

- Verkleidung aus Edelstahl
- Eingebaute volumetrische Pumpe mit ausbalanciertem By-Pass
- Serienmäßige elektronische Selbstregulierung des Heizkessel niveaus
- Sichtbares Wasserniveau mit 2 LED
- Kaffeeausgabe erfolgt durch Schalter mit weißer LED mit volumetrischer Dosierung (von 0 bis 3000 cc) mit 4 Dosen pro Gruppe, Knopf für kontinuierliche Ausgabe
- Elektroheizung mit Sicherheitsthermostat
- Warmwasserspritzapparat mit serienmäßiger automatischer programmierbarer Dosierung
- Zweimal Dampfhähne

Auf Nachfrage:

- Vorbrühgruppe
- Wasserbeimischungssystem
- Elektronischer Tassenwärmer
- Elektronische Selbstregulierung der Kesseltemperatur
- LED für Arbeitsflächebeleuchtung
- „Hohe Becher“ Version für Hohe Becher (135 mm statt 85 mm)
- Kit für Papier- und Plastikportionen, einfach austauschbar und auf Brühgruppe anwendbar
- Cappuccinatore oder manueller Milchaufschäumer

Modell	STILO L	STILO L
Version	2 GRUPPEN	3 GRUPPEN
Gemäß mm.	795x535x500h	1035x535x500h
Kessel	11 L.	17 L.
Leistung	2700/4500 Watt	4500/5400 Watt
Spannung	220/240V Einphasig, 380/415V Dreiphasig, 110V Einphasig (2.400W)	220/240V Einphasig, 380/415V Dreiphasig
Gewicht	68 Kg.	83 Kg.